

Certificat de conformité et consignes pour la structure portique 4 pieds 6500
A consulter avant tout montage

Exigences :

Le montage, l'utilisation et le démontage nécessitent la présence d'un professionnel expérimenté, ainsi qu'un espace parfaitement plat pour la structure, un périmètre de sécurité supplémentaire de 2m et l'utilisation de matériel de sécurité adapté et conforme aux normes en vigueur : matelas et longes de sécurité, casque, gants et chaussures de sécurité au montage.

La construction est étudiée pour un cas précis, sauf mention contraire, elle est construite pour une Charge maximum d'utilisation c'est-à-dire 3 enfants ou 2 adultes et la réalisation de figures fixes

Informations techniques :

Les soudures sont réalisées au poste à souder TIG sous ARGON pour la vergue et MIG pour les platines des pieds (licence de qualification NF EN 287,1)

Les structures sont construites avec des tubes aluminium épaisseur 5mm REF 6060 et visserie classes 8,8 soit une résistance de 80kg/mm² à l'arrachement et de 56kg/mm² au cisaillement

Consignes d'utilisation:

Montage :

Les montages et démontages sont souvent la cause d'accident.

Dans tous les cas, chaque élément doit être vérifié, un périmètre doit être déterminé afin d'éviter toutes chutes d'objets sur une personne.

Les appareils utilisés pour le levage ainsi que les points d'accroche nécessaires doivent être validés par des tests adéquats avec une personne habilitée et du matériel conforme aux normes en vigueur

Attention :

Ne pas utiliser de banderol en haut de la vergue par vent supérieur à 49 km/h échelle de Beaufort 6

Entretien:

Chaque structure doit être stockée à l'abri de la pluie et surélevée du sol, dans une zone ventilée, de même pour tout ce qui est câblerie et quincaillerie.

L'accès à la structure stockée doit être interdit à toute personne non professionnelle et habilitée

Les pièces ne doivent jamais servir pour une utilisation différente que celle pour laquelle elles sont prévues.

Les sangles à cliquet doivent être remplacées dès qu'elles présentent de l'usure apparente au niveau des textile ou du cliquet, ou par défaut tous les 2 ans .De même pour les câbles et quincailleries tous les 4 ans

Contrôler quotidiennement visuellement l'installation

Contrôler au complet la structure tous les trimestres (démontage, graissage des manchons, remontage)

Effectuer un contrôle approfondi de chaque élément chaque année avec un professionnel de la métallerie.

Toute pièce présentant de l'usure ou la moindre imperfection doit immédiatement être mise au rebut et remplacée par le même modèle neuf.

Responsabilité:

Je soussignée LIONS CHRISTEL, gérante des Forgerons reunis, décline toute responsabilité liée aux conséquences de l'utilisation du portique 4 pieds 6500.

L'utilisateur, et lui seul, est responsable des montages, démontages, entretiens et utilisation des structures.

En aucun cas, la responsabilité des Forgerons Reunis ne peut être remise en question suite à une modification ou une erreur de manipulation ou au non-respect de l'une des consignes d'utilisation, de montage et d'entretien.